

Корпуса металлические ЩУРН IP54 с ОКНОМ

НОВИНКА

Надежная защита оборудования и организация учета показаний счетчиков



Влагозащищенные корпуса учетно-распределительных щитов ЩУРН IP54 IEK® с окнами для снятия показаний счётчика. Для организации учёта и распределения электроэнергии, а также для надежной защиты оборудования на промышленных и коммерческих объектах, в жилых и общественных зданиях, в частной застройке и на строительных площадках.

Преимущества корпусов металлических ЩУРН IP54 IEK® с окном

2в1

Одновременно выполняют роль шкафов учёта и распределения.



Конструкция предусматривает заземление.



Удобство монтажа обеспечивают съемные оперативная и монтажная панели.



Дополнительная пломбировка вводного автоматического выключателя.

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОММ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика	ПИ Проектные институты	СМО Строительно-монтажные организации	СЦО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница
--------------------------------------	---	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	----------------------------------	---	--	------------------------

Каналы сбыта

Особенности конструкции корпусов металлических ЩУРН IP54 IEK® с окном



Защитная раздельная фальш-панель исключает доступ к токоведущим частям установленного оборудования и позволяет пломбировать вводной аппарат без ограничения доступа к групповым аппаратам.



Универсальная монтажная панель под счетчик позволяет без дополнительных переходников установить любые типы однофазных или трехфазных счетчиков.



Ударопрочное герметичное окно для удобства снятия показаний счетчика.



Установочная рейка для шин N и PE (шины в комплект не входят).

Технические характеристики корпусов металлических ЩУРН IP54 IEK® с окном

- Тип исполнения: **навесной**.
- Номинальный ток: **125 А**.
- Степень защиты: **IP54, IK06**.
- Климатическое исполнение: **У2**.
- Температура эксплуатации: **от -40 до +40 °С**.
- Цвет: **серый (RAL7035)**.
- Расположение и количество вводных отверстий: **снизу, 3 шт.**

Ассортимент корпусов металлических ЩУРН IP54 IEK® с окном

Наименование	Тип счетчика для установки	Кол-во вмещаемых модулей	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Артикул
ЩУРН 1/12	1 ф	12	395	310	145	МКМ22-N-12-54-ZO
ЩУРН 3/12	3 ф	12	540	310	165	МКМ32-N-12-54-ZO

Хиты продаж/новинки



ЩМП



ЩУ



ЩРН(В)