

# Патч-панели 10" ИТК®

## Компактное решение для коммутации пользователей

Для подключения с помощью патч-кордов различных терминальных устройств к локальным компьютерным сетям. Для установки и эксплуатации внутри помещений.

Патч-панели 10" ИТК® обладают небольшим размером, что позволяет использовать их в качестве точек консолидации или многопользовательских розеток в небольших офисах или торговых точках.



## Преимущества патч-панелей ИТК®



Совместимость с компонентами для СКС.



Стабильная передача данных.



Надежность и удобство эксплуатации.



Увеличенное количество циклов включения-отключения.



Соответствие международным стандартам качества.

## Отрасли

<b>ЖИЛ</b> Жилищное строительство	<b>КОММ</b> Коммерческое строительство	<b>СОЦ</b> Социальное строительство	<b>ПРОМ</b> Промышленность	<b>НГАЗ</b> Нефтегаз	<b>СХ</b> Сельское хозяйство	<b>ТЕЛ</b> Телекоммуникации	<b>ЭН</b> Энергетика
--------------------------------------	---	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------

## Каналы сбыта

<b>ПИ</b> Проектные институты	<b>СМО</b> Строительные	<b>СЦО</b> Сборщики щитового оборудования	<b>РОЗН</b> Розница	<b>ПРО</b> Провайдеры
----------------------------------	----------------------------	--	------------------------	--------------------------

## Особенности конструкции патч-панелей ИТК®

- Исполнение в защитном экране, с органайзером и без него.
- Напыление контактов модулей золотом 3 мкм (3μ).
- Монтаж: в 10-дюймовый конструктив.
- Наличие специальной площадки для маркировки портов.

## Технические характеристики патч-панелей ИТК®

Категория: **5E, 6, 6A.**

Количество портов: **8, 12.**

Тип контактов модулей IDC: **Dual.**

Материал корпуса: **металл 1,6 мм, АБС-пластик.**

Материал IDC контактов: **бронза.**

Напыление контактов модулей золотом  
**3 мкм (3μ).**

Сила тока: **1,5 А.**

Номинальное рабочее напряжение: **48 В.**

Контактное сопротивление: **20 мОм.**

Сопротивление изоляции: **500 МОм.**

Количество циклов подключения шнуров: **≥750.**

## Ассортимент патч-панелей ИТК®

Артикул	Наименование	Тип	Кол-во портов	Наличие защитного экрана	Наличие органайзера
PP12-1UC5EU-D05-10	ИТК 1U патч-панель кат. 5E UTP 12 портов 10" Dual IDC	5E UTP	12	нет	нет
PP12-1UC06U-D05-10	ИТК 1U патч-панель кат. 6 UTP 12 портов 10" Dual IDC	6 UTP	12	нет	нет
PP08-1UC5ES-D05-10	ИТК 1U патч-панель кат. 5E STP 8 портов 10" Dual IDC	5E STP	8	да	да
PP12-1UC5ES-D05-10	ИТК 1U патч-панель кат. 5E STP 12 портов 10" Dual IDC	5E STP	12	да	да
PP08-1UC06S-D05-10	ИТК 1U патч-панель кат. 6 STP 8 портов 10" Dual IDC	6 STP	8	да	да
PP12-1UC06S-D05-10	ИТК 1U патч-панель кат. 6 STP 12 портов 10" Dual IDC	6 STP	12	да	да
PP08-1UC6AS-D05-10	ИТК 1U патч-панель кат. 6A STP 8 портов 10" Dual IDC	6A STP	8	да	да
PP12-1UC6AS-D05-10	ИТК 1U патч-панель кат. 6A STP 12 портов 10" Dual IDC	6A STP	12	да	да