

Сальники PG в розничной упаковке IEK®

НОВИНКА

Уменьшенная кратность упаковки для удобства продаж

Предназначены для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование.



Преимущества сальников PG в розничной упаковке IEK®



Степень защиты IP54

IP54



Срок службы
7 лет, гарантия 1 год.



Цвет корпуса:
серый RAL7035



Стойкость к
воспламенению
до 650 °С.



Рабочие
температуры:
от -15 до +80 °С



Материал корпуса: PA6.6

Ассортимент сальников PG в розничной упаковке IEK®

Модель	Диаметр провода	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул
PG 7	5-6 мм	3	YSA20-06-07-54-K41-I
PG 9	6-7 мм	3	YSA20-08-09-54-K41-I
PG 11	7-9 мм	3	YSA20-10-11-54-K41-I
PG 13,5	7-11 мм	2	YSA20-12-13-54-K41-I
PG 16	9-13 мм	2	YSA20-14-16-54-K41-I
PG 21	15-18 мм	2	YSA20-18-21-54-K41-I

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОММ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика
--------------------------------------	---	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Каналы сбыта

ПИ Проектные институты	СМО Строительно-монтажные организации	СЦО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница
----------------------------------	---	--	------------------------