

Корпуса ВРУ-2 серии SMART IEK®

НОВИНКА

Модификация сборно-разборных корпусов с двумя отсеками



Сборно-разборные корпуса ВРУ-2 серии SMART IEK® предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии напряжением 400/230 В в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, а также для защиты линий от коротких замыканий, перегрузок и нечастых оперативных переключений.

Имеют два изолированных отсека для установки электрооборудования.

Преимущества корпусов ВРУ-2 серии SMART IEK®



Удобство монтажа, транспортировки и хранения.



Широкий набор аксессуаров. Возможность деления внутреннего пространства на отсеки.



Гарантия: **3 года.**



Возможность перенавески дверей обеспечивает удобство использования в различных условиях эксплуатации.

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство
--------------------------------------	--	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Каналы сбыта

ПИ Проектные институты	СМО Строительно-монтажные организации	СЦО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница
----------------------------------	---	--	------------------------

Особенности конструкции корпусов ВРУ-2 серии SMART IEK®



Повышенная жёсткость боковых панелей предотвращает деформацию во время транспортировки и хранения.



Новый тип болтов для крепления цоколя к корпусу для удобства монтажа. Данный тип крепления универсален для ВРУ серий SMART и TITAN IEK®.



Два отдельных отсека обеспечивают удобную установку различного оборудования в один корпус.



Съемные боковые панели. Удобный доступ к оборудованию при монтаже.

Технические характеристики корпусов ВРУ-2 серии SMART IEK®

- **Две степени защиты от пыли и влаги IP31 и IP54.**
- **Климатическое исполнение – УХЛ3 и У2.** Возможна установка корпуса ВРУ-2 в помещении или на улице под навесом.
- **Номинальный ток устанавливаемых электроаппаратов – до 630 А.**
- **Толщина металла корпуса: 1,4 мм.** Гарантирует высокую жесткость изделия.
- **Аксессуары полностью совместимы** с ВРУ-1 серии SMART IEK® и частично – с ВРУ-1,2,3 серии TITAN IEK®.

Ассортимент корпусов ВРУ-2 серии SMART IEK®

IP31	Габаритные размеры В×Ш×Г, мм	IP54	Габаритные размеры В×Ш×Г, мм
	1800x600x450		1800x600x450
	1800x600x600		1800x600x600
	1800x800x450		1800x800x450
	1800x800x600		1800x800x600
	2000x600x450		2000x600x450
	2000x600x600		2000x600x600
	2000x800x450		2000x800x450
	2000x800x600		2000x800x600

Хиты продаж/новинки



ЩМП RAL 3020
Щиты для пожарной автоматики



ВРУ серии SMART
IP31 и IP54



ЩМП IP31/IP54