

# Корпуса ВРУ SMART IEK® со степенью защиты IP54

Удобный монтаж и надежная защита от пыли и влаги

НОВИНКА



Для приема, распределения и учета электроэнергии напряжением 400/230 В в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц.

Для защиты линий от коротких замыканий, перегрузок и нечастых оперативных переключений.

Благодаря высокой степени защиты IP54 корпуса ВРУ серии SMART IEK® можно устанавливать на открытом воздухе под навесом в соответствии с климатическими условиями У2 по ГОСТ 15150.

## Преимущества корпусов ВРУ серии SMART IP54 IEK®



**Удобство монтажа, транспортировки и хранения.** Одна коробка с полным набором элементов для сборки и метизов к ним.



**Широкий набор аксессуаров.** Возможность деления внутреннего пространства на отсеки.



**Степень защиты от пыли и влаги IP54.** Обеспечивает надежную защиту оборудования.



**Возможность перенавески двери.** Обеспечивает удобство использования в различных условиях эксплуатации.

## Особенности конструкции корпусов ВРУ серии SMART IP54 IEK®



Боковые панели усилены ребрами жесткости и крепятся на винты к корпусу шкафа ВРУ. Повышенная жесткость панелей предотвращает деформацию во время транспортировки и хранения.



На боковой поверхности корпуса ВРУ появились отверстия с вытяжными гайками для крепления панелей.



Изменен тип болтов для крепления цоколя к корпусу ВРУ – монтаж стал удобнее. Данный тип крепления универсален для ВРУ серий SMART и TITAN IEK®.

## Технические характеристики корпусов ВРУ серии SMART IP54 IEK®

- **Климатическое исполнение – У2.** Возможна установка ВРУ на улице под навесом.
- **Номинальный ток** устанавливаемых электроаппаратов **до 630 А.**
- **Толщина металла корпуса: 1,4 мм.** Гарантирует высокую жесткость изделия.
- **Съемные боковые панели.** Обеспечивают удобный доступ к оборудованию при монтаже.
- **Совместимость аксессуаров.** Полная совместимость всех аксессуаров с ВРУ серии SMART IP31 IEK® и частичная – с ВРУ серии TITAN IEK®.

## Ассортимент корпусов ВРУ серии SMART IP54 IEK®

Артикул	Наименование
УКМ50-1800-450-450-54	ВРУ сборный корпус 1800x450x450 IP54 SMART IEK
УКМ50-1800-600-450-54	ВРУ сборный корпус 1800x600x450 IP54 SMART IEK
УКМ50-1800-600-600-54	ВРУ сборный корпус 1800x600x600 IP54 SMART IEK
УКМ50-1800-800-450-54	ВРУ сборный корпус 1800x800x450 IP54 SMART IEK
УКМ50-1800-800-600-54	ВРУ сборный корпус 1800x800x600 IP54 SMART IEK
УКМ50-2000-450-450-54	ВРУ сборный корпус 2000x450x450 IP54 SMART IEK
УКМ50-2000-600-450-54	ВРУ сборный корпус 2000x600x450 IP54 SMART IEK
УКМ50-2000-600-600-54	ВРУ сборный корпус 2000x600x600 IP54 SMART IEK
УКМ50-2000-800-450-54	ВРУ сборный корпус 2000x800x450 IP54 SMART IEK
УКМ50-2000-800-600-54	ВРУ сборный корпус 2000x800x600 IP54 SMART IEK
УКВ-РВ-18-45-54	Панель бок. для ВРУ 1800.XXX.450 IP54 SMART (2шт./компл) IEK
УКВ-РВ-18-60-54	Панель бок. для ВРУ 1800.XXX.600 IP54 SMART (2шт./компл) IEK
УКВ-РВ-20-45-54	Панель бок. для ВРУ 2000.XXX.450 IP54 SMART (2шт./компл) IEK
УКВ-РВ-20-60-54	Панель бок. для ВРУ 2000.XXX.600 IP54 SMART (2шт./компл) IEK