

Адаптер IEK®

НОВИНКА

Для подключения электроприбора, имеющего шнур с плоской или круглой вилкой, к стационарной одноместной розетке. Имеются два порта USB для зарядки различных устройств.



3 ЗАРЯДИ
устройства
СРАЗУ

Преимущества адаптера IEK®



Материал корпуса – высококачественный пластик.



Прорезиненная часть мультиконсоли предотвращает падение устройств.



Мультиконсоль позволяет хранить гаджеты на верхней части адаптера во время зарядки.



Эстетичный вид и стильный дизайн.

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОММ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика
--------------------------------------	---	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Каналы сбыта

ПИ Проектные институты	СМО Строительно-монтажные организации	СЦО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница
----------------------------------	---	--	------------------------

Особенности конструкции адаптера IEK®



Ударопрочный поликарбонат устойчив к резким перепадам температуры и УФ-излучению.



Защитные шторки предохраняют от загрязнения функциональную часть адаптера.



Надежный контакт с вилкой – за счет упругих пластин контактной группы.

Технические характеристики адаптера IEK®

Номинальное напряжение	250 В	
Частота тока	50 Гц	
Номинальный ток	16 А	
Степень защиты	IP20	
USB	Напряжение питания для устройства	5 В
	Максимальный ток	2400 мА

Ассортимент адаптеров IEK®



Наименование	Артикул	Кол-во розеток	Кол-во портов USB
Адаптер Т-02/01 1 место 2Р+РЕ 16А 2хUSB 2,4А белый IEK	WTP11-16-01-Z-K01	1	2