

Корпуса металлические УЭРМ LIGHT IEK®

НОВИНКА

Современное проектное решение для приема, распределения и учета электроэнергии в многоэтажных жилых зданиях

Корпуса металлические устройства этажного распределительного модульного УЭРМ IEK® предназначены для ввода, учета и распределения электроэнергии в сетях 380/220 В, размещения устройств защиты отходящих линий от перегрузок и короткого замыкания, а также для размещения слаботочных сетей и оборудования АСКУЭ.



Преимущества корпусов УЭРМ LIGHT IEK®



Монтаж в зданиях с непредусмотренными нишами, с отсутствием колодцев для прокладки кабелей.



Возможность скомбинировать различные вариации по количеству квартир на этаже и высоте потолков.



Облегченный конструктив.



Удобство монтажа.

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство
--------------------------------------	--	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Каналы сбыта

ПИ Проектные институты	СМО Строительно-монтажные организации	СЦО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница
----------------------------------	---	--	------------------------

Особенности корпусов УЭРМ LIGHT IEK®



Удобный монтаж поверх проложенных магистральных кабелей благодаря полностью «накладному» конструктиву корпуса КЭТ.



Наличие выбивных отверстий на боковых поверхностях ускоряет процесс монтажа.



Универсальная монтажная панель для любого типа счетчиков.



Универсальные компенсаторы высоты имеют ход 100–200 мм, подходят для нестандартных высот межэтажных пролетов.

Технические характеристики корпусов УЭРМ LIGHT IEK®

Тип исполнения: **напольный с креплением к стене.**

Степень защиты: **IP31, IK06.**

Климатическое исполнение: **УХЛ3.**

Цвет: **серый (RAL7035).**

Ассортимент корпусов УЭРМ LIGHT IEK®

Артикул	Наименование	Единицы измерения	Габариты, мм	Высота между этажами, мм												
				2400	2500-2600	2600-2800	2800-3000	3000	3100-3200	3200-3400	3400-3600	3600	3700-3800	3800-4000	4000-4200	
IND-KSS-1-L	Короб КСС LIGHT	шт.	1800×300×150	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
IND-KET-1-L	Короб КЭТ LIGHT	шт.	1800×300×150	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
IND-YAUR-3-12-L	Ящик учетно-распределительный ЯУР-3/12 LIGHT	шт.	580×300×150													
MKM51-YAU-290-300-L	Корпус металлический ЯУ-290-300 LIGHT IEK	шт.	290×300×150	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
YAUR-380-300-31-L	Ящик учетно-распределительный ЯУР-380-300 LIGHT IEK	шт.	385×300×150													
IND-KET-KCC-1-0600-L	Короб верхний КЭТ/КСС-600 LIGHT	(2 шт./компл.)	580×300×150	+	+	+	+									
IND-KET-KCC-1-1200-L	Короб верхний КЭТ/КСС-1200 LIGHT	(2 шт./компл.)	1180×300×150					+	+	+	+					
IND-KET-KCC-1-1800-L	Короб верхний КЭТ/КСС-1800 LIGHT	(2 шт./компл.)	1780×300×150									+	+	+	+	
IND-KOMP-100-200-1-L	Компенсатор высоты для УЭРМ-100-200 LIGHT	(2 шт./компл.)	(120-220)×300×150		+				+				+			
IND-KOMP-200-400-1-L	Компенсатор высоты для УЭРМ-200-400 LIGHT	(2 шт./компл.)	(220-420)×300×150			+				+					+	
IND-KOMP-400-600-1-L	Компенсатор высоты для УЭРМ-400-600 LIGHT	(2 шт./компл.)	(420-620)×300×150				+				+					+