


# L-industry II banner Pro

с мультилинзой

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

- Производственные помещения
- Архитектурная подсветка
- Логистические центры
- Спортивные площадки




## Основные характеристики

- 150 – 250 Вт**  
Мощность
- IP 65**  
Степень защиты
- 5 лет**  
Гарантия
- 24 000 – 40 000 лм**  
Световой поток
- 100 000 часов**  
Срок службы
- G60**  
Диаграммы


## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	<b>от 165 до 430<sup>1</sup></b>
Частота, Гц	<b>50</b>
Коэффициент мощности драйвера, η	<b>≥ 0,95</b>
Коэффициент пульсации светового потока, %	<b>≤ 1</b>
Температура эксплуатации, °С	<b>от -40 до +60</b>
Вид климатического исполнения	<b>УХЛ 1</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>I</b>

## Вес и габариты



**352**  
Длина, мм



**391**  
Ширина, мм


**353**  
Высота, мм

Вес, кг: **13,6**


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов


## L-industry II banner Pro – инновационное решение в прожекторном освещении



Универсальное крепление позволяет зафиксировать прожектор в любом необходимом положении



Мультилинза из оптического ПММА минимизирует светопотери за счет высокой пропускной способности



Защита от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30