

## Расширение ассортимента ТТУ нг-LS 2:1 в бобинах мелких диаметров

Термоусадочные трубки IEK® в бобинах теперь представлены в диаметрах от 1 до 5 мм в чёрном цвете. Они обеспечивают плотное прилегание и защиту, устойчивы к истиранию. Предназначены для изоляции и маркировки электрических соединений, кабелей и проводов. Материал трубок не поддерживает горение и отличается низким индексом дымовыделения «нг-LS». Идеально подойдут для использования сборщиками щитового оборудования.



\*Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка №1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019 и 2021 годах.



- Материал: **модифицированный полиэтилен.**
- Температура усадки: **70-125 °С.**
- Коэффициент усадки: **2:1.**

- Рабочее напряжение: **660 В.**
- Рабочая температура: **от -50 до +125 °С.**
- Срок службы: **не менее 30 лет.**



Не поддерживает горение



Надежная усадка



Материал не содержит галогенов



Широкий диапазон рабочих температур



Гарантийный срок: 5 лет

### Отрасли

<b>ДОР</b> Дорожное строительство	<b>ЭН</b> Энергетика	<b>НГАЗ</b> Нефтегаз	<b>СХ</b> Сельское хозяйство
<b>ЖИЛ</b> Жилищное строительство	<b>КОМ</b> Коммерческое строительство	<b>СОЦ</b> Социальное строительство	<b>ПРОМ</b> Промышленность

### Каналы сбыта

<b>СМО</b> Строительно-монтажные организации	<b>СЦО</b> Сборщики щитового оборудования	<b>РОЗН</b> Розница	<b>ЭЛК</b> Электрики
---	--	------------------------	-------------------------



## Новинки в ассортименте термоусадочных трубок

Артикул	Наименование
UDR10-D15-C075-200-K02	Трубка термоусадочная ТТУ нг-LS 1,5/0,75 черная 200 м/упак IEK
UDR10-001-D05-200-K02	Трубка термоусадочная ТТУ нг-LS 1/0,5 черная 200 м/упак IEK
UDR10-002-001-200-K02	Трубка термоусадочная ТТУ нг-LS 2/1 черная 200 м/упак IEK
UDR10-003-D15-200-K02	Трубка термоусадочная ТТУ нг-LS 3/1,5 черная 200 м/упак IEK
UDR10-004-002-200-K02	Трубка термоусадочная ТТУ нг-LS 4/2 черная 200 м/упак IEK
UDR10-005-D25-200-K02	Трубка термоусадочная ТТУ нг-LS 5/2,5 черная 200 м/упак IEK

