

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ДВО LIGHTING PRO IEK®

Типоразмер 1200x600 мм

Совместная разработка IEK Lighting и LEDEL

НОВИНКА

Для общего внутреннего освещения общественных, административных и коммерческих помещений, офисов, торговых центров, гостиниц. Встраиваются в подвесные потолочные системы типа Armstrong. Предусмотрен универсальный монтаж.



10 лет срок службы*



Гарантия 7 лет



до 140 $\frac{\text{лм}}{\text{Вт}}$ Высокая светоотдача



IP40 степень защиты

*при эксплуатации не более 8 часов в сутки

- Драйвер LEDEL.
- Наличие ЭМС.
- Индекс цветопередачи: >80.
- Три типа рассеивателя: опал, призма, микропризма.
- Коэффициент пульсации: менее 2%.
- Монтаж без разбора светильника.
- Тип монтажа: встраиваемый / накладной.
- Индивидуальная упаковка.

Модель	Рассеиватель	Мощность, Вт	Световая отдача, лм	Цветовая температура, К	Категория**	Артикул
ДВО 1041	призма	60	7800	3000	3	LTP-DV02-1041-60-30-K01
	микропризма	60	7200			LTP-DV01-1041-60-30-K01
	опал	60	6600			LTP-DV00-1041-60-30-K01
	призма	60	8400	4000	3	LTP-DV02-1041-60-40-K01
	микропризма	60	7800			LTP-DV01-1041-60-40-K01
	опал	60	7200			LTP-DV00-1041-60-40-K01
	призма	60	8400	5000	3	LTP-DV02-1041-60-50-K01
	микропризма	60	7800			LTP-DV01-1041-60-50-K01
	опал	60	7200			LTP-DV00-1041-60-50-K01
	призма	60	8400	6500	3	LTP-DV02-1041-60-65-K01
	микропризма	60	7800			LTP-DV01-1041-60-65-K01
	опал	60	7200			LTP-DV00-1041-60-65-K01