



iek.ru

КОННЕКТОРЫ КАБЕЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ IP68

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	СХ Сельское хозяйство	ЭН Энергетика	ПРОМ Промышлен- ность	ДОР Дорожное строительство	НГАЗ Нефтегаз
---	---	---	------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	---	-------------------------

Каналы сбыта

СМО Строительно- монтажные организации	РОЗН Розница	ЭЛК Электрики
--	------------------------	-------------------------



Коннекторы кабельные герметичные IP68

Надёжность в каждой детали

Кабельные коннекторы предназначены для соединения и распределения электрических проводников, которым требуется герметичность и надёжная защита.



Водонепроницаемые



Огнестойкие



**Пыленепроницаемые
и устойчивые
к УФ-излучению**



**Устойчивые
к коррозии**



Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.



**ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ
И ВЛАГИ**



**ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОД ВОДОЙ И ПОД ЗЕМЛЕЙ
НА ГЛУБИНЕ ДО 1 МЕТРА**



**ПОЛИАМИД 66 — БЕЗОПАСЕН
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ**



Технические характеристики

Номинальное напряжение	Материал уплотнительных колец	Температура эксплуатации	Срок службы	Гарантия
450 В	нитрильный каучук	- 40 до + 105 °С	5 лет	2 года

Ассортимент

UWC10-I-024-3-68	UWC10-I-016-5-68	UWC10-T-016-3-68	UWC30-I-020-3-68	UWC20-I-D175-3-68
<p>WTP-102 Коннектор кабельный герметичный 3 PIN IP68</p> <p>номинальная присоединяющая способность: 0,5 – 2,5 мм²</p> <p>номинальный ток: 16 А</p> <p>диаметр кабеля: 5-12 мм</p> <p>уплотнительные кольца, диаметр: 8,5 мм (2 шт.) 11,5 мм (2 шт.)</p> <p>Имеет безвинтовой тип зажима</p>	<p>WTP-104 Коннектор кабельный герметичный 5 PIN IP68</p> <p>номинальная присоединяющая способность: 0,5 – 1,5 мм²</p> <p>номинальный ток: 17,5 А</p> <p>диаметр кабеля: 5-12 мм</p> <p>уплотнительные кольца, диаметр: 8,5 мм (2 шт.) 12 мм (2 шт.)</p> <p>Имеет безвинтовой тип зажима</p>	<p>WTP-106 Коннектор кабельный герметичный 3 PIN IP68</p> <p>номинальная присоединяющая способность: 0,5 – 2,5 мм²</p> <p>номинальный ток: 16 А</p> <p>диаметр кабеля: 5-12 мм</p> <p>уплотнительные кольца, диаметр: 8,5 мм (3 шт.) 11,5 мм (3 шт.)</p> <p>Имеет безвинтовой тип зажима</p>	<p>WTP-204 Коннектор кабельный герметичный 3 PIN IP68</p> <p>номинальная присоединяющая способность: 0,5 – 2,5 мм²</p> <p>номинальный ток: 20 А</p> <p>диаметр кабеля: 3,5-10 мм</p> <p>уплотнительные кольца, диаметр: 6,5 мм (2 шт.) 8,1 мм (2 шт.) 10,2 мм (2 шт.)</p> <p>крутящий момент при затягивании винта: 0,4 Н м</p> <p>Тип «папа – мама», имеет винтовой тип зажима</p>	<p>WTP-302 Коннектор кабельный герметичный 3 PIN IP68</p> <p>номинальная присоединяющая способность: 0,5 – 1,5 мм²</p> <p>номинальный ток: 17,5 А</p> <p>диаметр кабеля: 3,5-10 мм</p> <p>уплотнительные кольца, диаметр: 6,5 мм (2 шт.) 8,1 мм (2 шт.) 9,8 мм (2 шт.)</p> <p>крутящий момент при затягивании винта: 0,4 Н м</p> <p>Имеет винтовой тип зажима</p>